

# TROCKNER

**DX**  
SERIE

**DX 25**

**DX 34**

25KG  
55LB

34KG  
75LB



## BESCHREIBUNG

- Steuerung:
  - Dual Digital Control oder OPL Micro
  - Münzversion: XQ-Control
- Elektrische, Gas- und Dampfheizung
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung (Ø 68cm)
- Galvanisierte Trommel
- Radialluftstrom
- Große Flusensieb

## OPTIONEN

- Trommel aus Chromnickelstahl
- Frontseite aus Chromnickelstahl mit einer schwarzen Tür
- Münzversion
- Trommelreversierung
- Restfeuchte-Steuerung Sensodry+® (nur mit OPL Micro):
  - geringere Energie- und Nutzkosten
  - geringere Wiederbeschaffungskosten der Wäsche
- SafeTech™ Brandschutzsystem



SCHNELLE  
TROCKNUNGSZYKLEN



EINFACHE  
BEDIENUNG



WARTUNGS-  
FREUNDLICH

senso.dry+

SafeTech™

TYP		DX25	DX34
<b>KAPAZITÄT</b>			
Kapazität	kg	25	34
Trommelvolumen	l	530	634
Trommeldurchmesser	mm	Ø 940	Ø 940
<b>LUFTDURCHFLUSS</b>			
Luftdurchfluss	l/s	330	380 (G 330)
<b>DURCHSCHNITTliche TROCKNUNGSZEIT</b>			
Gas heating	U/min	476	571
Electric heating	U/min	390	521
<b>MOTOR</b>			
Ventilator	kW	0,4	0,4
Antrieb	kW	0,4	0,4
<b>GASHEIZUNG</b>			
Leistungsaufnahme	kW	38,1	48,4
Leistungsaufnahme	kBTU/h	130	165
Elektroanschluss		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Gasanschluss	NPT	½"	½"
<b>DAMPFHEIZUNG</b>			
Hochdruck 6,9 bar	kW	33,29	39,24
	kBTU/h	113,6	133,9
Elektroanschluss		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Dampfanschluss	NPT	¾"	¾"
<b>ELEKTRISCHE HEIZUNG</b>			
Elektroanschluss	kW	30	36
Elektroanschluss		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz	
<b>ABLUFT</b>	Ø /mm	200	200
<b>ABMESSUNGEN</b>			
HxBxT	mm	1960×980×1190	1960×980×1350
Gewicht netto (E, G, S)	kg	310, 295, 315	320, 310, 325
<b>TRANSPORTANGABEN</b>			
Verpackt (Folie E, G) HxBxT	mm	2060×1050×1270	2060×1050×1420
Verpackt (Folie S) HxBxT	mm	2120×1050×1270	2120×1050×1420
Gewicht bruto (Folie,E,G,S)	kg	330, 320, 335	340, 330, 350
Verpackt (Kiste) HxBxT	mm	2240×1170×1350	2240×1170×1500
Gewicht bruto (Kiste,E,G,S)	kg	395, 380, 400	410, 395, 415

Seitenansicht DX 25 34

Rückansicht DX 25 34

